

ISORAPID 221

Быстродействующее закалочное масло

ISORAPID 221 это быстродействующее закалочное масло с повышенными охлаждающими характеристиками и является универсальным в применении. Оно может использоваться как в открытых ваннах, так и для закалки изделий в герметичных печах.

| | |
|---|-------------------------|
| Рекомендуемая температура ванны: | 50 – 80 ⁰ С |
| Цвет | коричневый |
| Плотность при 20 ⁰ С (DIN 51757) | 0,863 |
| Точка возгорания (DIN ISO 2592) | 193 ⁰ С |
| Температура вспышки (DIN ISO 2592) | 234 ⁰ С |
| Вязкость (DIN 51562) | |
| При 20 ⁰ С | 48,0 мм ² /с |
| При 40 ⁰ С | 21,0 мм ² /с |
| При 50 ⁰ С | 14,5 мм ² /с |
| Количество кислоты | 0,0 мг КОН/г масла |
| Количество сапонификации (DIN 51559) | 0,0 мг КОН/г масла |
| Содержание золы (DIN 51575) | 0,10 об. % |
| ССТ (DIN 51551) | 0,25 об. % |

Вышеприведенные данные соответствуют состоянию наших научных знаний в настоящий момент и не освобождают пользователя по причине множества возможных влияний при переработке и применении от собственных испытаний и опытов. Эти данные не представляют собой гарантию свойств продукта. Пользователь несет ответственность за соблюдение всех необходимых законодательных требований.