

MARQUENCH 325

Высокопроизводительное масло для горячей заправки

MARQUENCH 325 представляет из себя высокопроизводительное масло для горячей заправки, которое может применяться в широком спектре температур благодаря своей низкой вязкости. Оно используется для заправки толстостенных деталей, обеспечивая уменьшенную степень их деформации. Высокоэффективное охлаждающее действие в фазе конвекции делает возможной максимальную глубину прокаливания.

Рекомендуемая температура ванны: 50 - 150 °C

Технические характеристики:

Внешний вид:	желто-коричневый	
Плотность при 20°C:	0,880 г/см ³	DIN 51757
Вязкость при 20°C:	122,0 мм ² /сек	DIN 51562
Вязкость при 40°C:	40,5 мм ² /сек	
Вязкость при 50°C:	26,5 мм ² /сек	
Температура воспламенения:	220°C	DIN ISO 2592
Температура возгорания:	262°C	DIN ISO 2592
Число нейтрализации:	0,0 мг КОН/г масла	
Число омыления:	0,0 мг КОН/г масла	DIN 51559
Зольность:	0,70 % веса	DIN 51575
Испытание по Конрадсону:	1,20 % веса	DIN 51551

Вышеприведенные данные соответствуют состоянию наших научных знаний в настоящий момент и не освобождают пользователя по причине множества возможных влияний при переработке и применении от собственных испытаний и опытов. Эти данные не представляют собой гарантию свойств продукта. Пользователь несет ответственность за соблюдение всех необходимых законодательных требований.