

## MARQUENCH 3500

### Высококачественное масло для горячих ванн

**MARQUENCH 3500** представляет из себя высококачественное масло для горячей заковки с высокими температурами.

Это касается, как заковки на бейнит зубчатых колёс заднего моста из серого чугуна с шаровидным графитом, так и применения в качестве густого «чашечного» масла в печах с вращающимся подом и вертикальных ретортных печах с плавающим подом

Рекомендуемая температура масла в ванне: 150 – 220°C, не более 260°C в атмосфере защитного газа.

#### Технические данные:

Цвет:	темно-коричневый	
Плотность при 20°C:	0,896 г/см <sup>3</sup>	DIN 51757
Темп. вспышки:	305°C	ISO 2592
Темп. воспламенения:	>340°C	ISO 2592
Вязкость при 20°C:	2700 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562 ч.1
при 40°C:	570 мм <sup>2</sup> /с	
при 50°C:	300 мм <sup>2</sup> /с	
Кислотное число:	0,0 мг KOH/г	
Число омыления:	0,0 мг KOH/г	DIN 51559
Зольность:	0,02 %	DIN 51575
Определение коксуетности по Конрадсону:	0,55 %	DIN 51551

Вышеприведенные данные соответствуют состоянию наших научных знаний в настоящий момент и не освобождают пользователя по причине множества возможных влияний при переработке и применении от собственных испытаний и опытов. Эти данные не представляют собой гарантию свойств продукта. Пользователь несет ответственность за соблюдение всех необходимых законодательных требований.