

ISOTECT L

ISOTECT L представляет собой несмешиваемое с водой антикоррозийное масло с низкой вязкостью, предназначенное специально для промежуточного предохранения от коррозии и для кратковременной антикоррозийной защиты металла при транспортировке, рассчитанной на средние условия коррозии.

ISOTECT L может использоваться при штамповке и формоизменении стали до 1,5 мм, особенно если необходимо обеспечить защиту от коррозии одновременно для хранения и транспортировки.

ISOTECT L может использоваться для защиты самых сложных деталей, так как благодаря своей высокой ползучести может проникнуть в самые дальние углы.

ISOTECT L сохраняет свои антикоррозийные свойства даже после использования обработанных деталей, так как кислотный пот рук нейтрализуется.

ISOTECT L может свободно использоваться для всех возможных комбинаций металлов. Стойкие к минеральным маслам уплотнения, упаковки и шланги вполне могут быть обработаны **ISOTECT L**.

ISOTECT L содержит минеральные масла, которые не вызывают опасений согласно IARC-монографу 33, так как не имеют канцерогенного потенциала.

ISOTECT L не содержит ни органических соединений хлора, ни PCB, PCT и фенола.

Химико-физические характеристики:

цвет:		коричневый
плотность при 20°C	DIN 51 757	0,841 г/см ³
вязкость при 20°C	DIN 51 562	около 10 мм ² /сек.
точка воспламенения	ISO 2 592	137°C
точка замерзания	ISO 3 016	около -1°C

Применение и хранение:

ISOTECT L не должен перерабатываться при температуре ниже 0°C.

Действительно только вместе с актуальным паспортом безопасности ЕС

Вышеприведенные данные соответствуют состоянию наших научных знаний в настоящий момент и не освобождают пользователя по причине множества возможных влияний при переработке и применении от собственных испытаний и опытов. Эти данные не представляют собой гарантию свойств продукта. Пользователь несет ответственность за соблюдение всех необходимых законодательных требований.