

FEROCLEAN A 600

Щелочной, горячий очиститель

FEROCLEAN A 600 – жидкое, щелочное средство для очистки, особенно подходит для очищения алюминиевых деталей

FEROCLEAN A 600 удаляет сильные загрязнения, такие как жир для волочения, пыль, масло и остальные остатки.

FEROCLEAN A 600 применяется, когда температура достигает 40°C, и при этом режиме работает без пены. Его можно применять как в погружной ванне, так и в моечной машине струйного типа.

FEROCLEAN A 600 был разработан, чтобы его можно было применять в жесткой воде. Относительно концентрации, мы советуем в зависимости от степени загрязнения, применения, и температуры воды: 2 – 5 кг **FEROCLEAN A 600** на 100 литров воды.

Химико-физические данные:

Цвет		: прозрачный
Плотность/ 20°C	DIN 51 757	: 1, 181 г/см ³
Вязкость/ 20°C	DIN 51 562/1	: 2,4 мм ² /с
Температура застывания	ISO 3 016	: - 8 °C
Показатель рН, 3 %ый	DIN 51 369	: 11,30
Контроль концентрации		
Титрование 50 мл пробы с 0,5 н соляной кислоты до рН 4. Фактор 0,35		
Концентрация (%) = потребление мл соляная кислота X фактор		
Фактор рефрактометра: 3,6		

Действительно только вместе с актуальным паспортом безопасности ЕС

Вышеприведенные данные соответствуют состоянию наших научных знаний в настоящий момент и не освобождают пользователя по причине множества возможных влияний при переработке и применении от собственных испытаний и опытов. Эти данные не представляют собой гарантию свойств продукта. Пользователь несет ответственность за соблюдение всех необходимых законодательных требований.