

CONTRAFUM 2411

Пеногаситель для металлообрабатывающей промышленности

CONTRAFUM 2411 является отличным средством для пеногашения при работе со смешиваемыми с водой продуктами для металлообработки. Оно не содержит силикона и особенно хорошо подходит для пеноудаления в синтетических смазочно-охлаждающих средствах.

В противоположность обычным пеногасителям **CONTRAFUM 2411** практически не подвержен уносу. Обычное добавляемое количество должно составлять примерно 1 : 2000.

На практике не всегда целесообразно добавлять **CONTRAFUM 2411** прямо в жидкость; рекомендуется готовить предварительный раствор.

Химически-физические характеристики:

Внешний вид		: бесцветная жидкость
Плотность/20°C	DIN 51 757	: около 1,0 г/см ³
Вязкость/40°C	DIN 51 562	: около 240 мм ² /сек
Температура застывания	ISO 3 016	: около - 30 °C
Температура воспламенения	DIN 51 758	: > 170 °C
pH, 1 %-ный раствор	DIN 51 369	: около 7

Вышеприведенные данные соответствуют состоянию наших научных знаний в настоящий момент и не освобождают пользователя по причине множества возможных влияний при переработке и применении от собственных испытаний и опытов. Эти данные не представляют собой гарантию свойств продукта. Пользователь несет ответственность за соблюдение всех необходимых законодательных требований.