

DIE-LUBRIC 4060

Смешиваемая с водой смазка для форм

Свойства

DIE-LUBRIC 4060 представляет собой смешиваемый с водой концентрат смазки для литья под давлением алюминиевых и магниевых сплавов.

DIE-LUBRIC 4060 отличается необычайно хорошей смачивающей способностью и при высоких температурах форм. Эмульсии создают очень равномерную, эффективную пленку с превосходным разделяющим действием и обеспечивают смазку подвижных частей форм.

Отлитые детали отличаются светлой, чистой поверхностью.

DIE-LUBRIC 4060 физиологически безопасен, а также не влияет отрицательно на качество воздуха в литейном цехе.

Применение

В зависимости от отливаемых деталей хорошо зарекомендовали себя смешительные пропорции 1 : 130 до 1 : 200.

Напыление производится с помощью обычных распылительных систем, пригодных для применения смешиваемой с водой смазки для форм.

Высокая жесткость воды не влияет отрицательно на свойства DIE-LUBRIC 4060. Однако во избежание отложений солей в форме рекомендуется применение как можно более мягкой воды (альтернативно – полностью деионизированную воду).

Действительно только вместе с актуальным паспортом безопасности ЕС

Вышеприведенные данные соответствуют состоянию наших научных знаний в настоящий момент и не освобождают пользователя по причине множества возможных влияний при переработке и применении от собственных испытаний и опытов. Эти данные не представляют собой гарантию свойств продукта. Пользователь несет ответственность за соблюдение всех необходимых законодательных требований.