

DIE-LUBRIC FL-P

Распыляемая смазка для форм

DIE-LUBRIC FL-P – распыляемая, очень жидкая смазка для форм, используемая при литье под давлением цинковых сплавов. Продукт применяется в неразбавленном состоянии, т.е. в поставленном виде.

DIE-LUBRIC FL-P обеспечивает абсолютно чистые поверхности литых деталей без посторонних включений. Остатки смазки не образуют слоя покрытия в форме. Прилегающие области машины, на которые попадает распыляемая смазка, также остаются чистыми и без слоя покрытия.

Содержащиеся в **DIE-LUBRIC FL-P** вещества обеспечивают отличную смазку деталей формы (например, ядра и стержней выталкивания).

Смазка **DIE-LUBRIC FL-P** должна наноситься с помощью распыляющих устройств, обеспечивающих хорошее распределение распыляемого аэрозоля при максимально широком угле раствора. При этом достигается нанесение минимально тонкого слоя.

DIE-LUBRIC FL-P обладает крайне незначительным для не содержащего воды продукта запахом.

Действительно только вместе с актуальным паспортом безопасности ЕС

Вышеприведенные данные соответствуют состоянию наших научных знаний в настоящий момент и не освобождают пользователя по причине множества возможных влияний при переработке и применении от собственных испытаний и опытов. Эти данные не представляют собой гарантию свойств продукта. Пользователь несет ответственность за соблюдение всех необходимых законодательных требований