

PISTON GRANULAT F, F2

Смазки для поршней (литье под давлением)

PISTON GRANULAT F и F2 представляют из себя твердые смазочные материалы (в виде мелких гранул) для смазки поршней машин литья под давлением.

PISTON GRANULAT это экономичный смазочный материал, гарантирующий высокое качество изделий, изготовленных литьем под давлением.

PISTON GRANULAT обладает следующими преимуществами:

- крайне низкий расход смазки
- прекрасный смазывающий эффект
- снижение расходов на смазочные материалы
- значительное увеличение срока службы поршней и литейных форм
- более точный контроль скорости поршня
- снижение газообразования
- повышение качества литья
- отсутствие загрязнения литейных машин в области точки смазки
- отсутствие специальных требований при складском хранении
- физиологически и токсикологически безвредны (даже при термическом воздействии не выделяют вредных веществ).

Применение:

Гранулы **PISTON GRANULAT** подводятся к месту смазки с помощью сжатого воздуха. Строгая дозировка производится с помощью аппаратов PDG, производства PETROFER.

Технические характеристики PISTON GRANULAT F:

Форма:	мелкие гранулы	
Цвет:	темно-коричневый	
Запах:	характерный	
Темп. плавления:	85 ⁰ С	
Темп. вспышки:	более 270 ⁰ С	ISO 2592
Плотность при 20 ⁰ С:	1,02 г/см ³	DIN 51757
Растворимость в воде:	не растворяется	

Технические характеристики PISTON GRANULAT F2:

Форма:	мелкие гранулы	
Цвет:	черный	
Запах:	характерный	
Темп. плавления:	85 ⁰ С	
Темп. вспышки:	более 270 ⁰ С	ISO 2592
Плотность при 20 ⁰ С:	1,0 г/см ³	DIN 51757
Растворимость в воде:	не растворяется	

Действительно только вместе с актуальным паспортом безопасности ЕС

Вышеприведенные данные соответствуют состоянию наших научных знаний в настоящий момент и не освобождают пользователя по причине множества возможных влияний при переработке и применении от собственных испытаний и опытов. Эти данные не представляют собой гарантию свойств продукта. Пользователь несет ответственность за соблюдение всех необходимых законодательных требований.