

## **PISTON LUBRICANT GF**

### **Масла для смазки поршней**

#### **PISTON LUBRICANT GF 3**

Поршневое масло, применяется в автоматических подающих насосах машин литья под давлением с горизонтальной холодной камерой. Нанесение смазки может производиться каплями или пневматическим распылением. Предназначено для температуры поршня до 100°C.

#### **PISTON LUBRICANT GF 8**

Продукт похож на масло GF3, но имеет большую вязкость, для того, чтобы масло при более высоких температурах поршня медленнее распределялась на поверхности поршня и не стекало.

#### **PISTON LUBRICANT GF 7**

Поршневое масло нового поколения для капельной смазки.

Масло GF7, в результате своей прекрасной способности защищать от износа, за счет высоко мощных специальных присадок, обеспечивает существенно больший срок службы поршня.

Предназначено для температуры поршня до 180°C.

#### **Технические характеристики PISTON LUBRICANT GF 7:**

Форма:	жидкая	
Цвет:	желто-коричневый	
Запах:	характерный	
Темп. застывания:	-12 <sup>0</sup> С	ISO 3016
Темп. кипения:	350 <sup>0</sup> С	
Темп. возгорания:	более 300 <sup>0</sup> С	ISO 2592
Вязкость при 40 <sup>0</sup> С:	1000 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562 ч.1
Плотность при 20 <sup>0</sup> С:	0,9 г/см <sup>3</sup>	DIN 51757
Растворимость в воде:	не растворяется	

Действительно только вместе с актуальным паспортом безопасности ЕС

Вышеприведенные данные соответствуют состоянию наших научных знаний в настоящий момент и не освобождают пользователя по причине множества возможных влияний при переработке и применении от собственных испытаний и опытов. Эти данные не представляют собой гарантию свойств продукта. Пользователь несет ответственность за соблюдение всех необходимых законодательных требований.