

## TEMP-LUBRIC LS

### **Высокотемпературная паста и формовочная краска для заливочного оборудования (инструмента).**

Предотвращает пригорание и окалину на болтах, резьбовых соединениях и штекерных разъемах, фланцах, направляющих и т.д.

Термоустойчива, сохраняет смазочную способность до 1000°C (от прим.200°C сухая смазка).

Высокая способность выдерживать давление.

Не содержит металл и не проводит ток.

Защищает от коррозионного истирания.

Пригодна в качестве формовочной краски для литейной ложки и литейных желобов при литье под давлением.

#### Применение

Смазываемые места очистить и обезжирить.

Нанести пасту тонким и равномерным слоем, при необходимости слегка втереть.

При использовании в качестве формовочной краски для литейной ложки прожечь или опалить над расплавом до получения сухого светло-серого слоя.

#### Технические характеристики

Цвет	:	серый
Плотность при 20°C	:	1,29 г/см <sup>3</sup>
Температура применения	:	от -30 <sup>0</sup> С до 1000°C

Действительно только вместе с актуальным паспортом безопасности ЕС

Вышеприведенные данные соответствуют состоянию наших научных знаний в настоящий момент и не освобождают пользователя по причине множества возможных влияний при переработке и применении от собственных испытаний и опытов. Эти данные не представляют собой гарантию свойств продукта. Пользователь несет ответственность за соблюдение всех необходимых законодательных требований.