

EMULCUT A

EMULCUT A – биостабильный, содержащий минеральное масло концентрат для обработки металлов.

EMULCUT A содержит прим. 25 % минерального масла и не содержит нитрита. Основой биостабильности является в отличие от существующих продуктов первичный амин, который этерифицирован с борной кислотой. Таким образом, продукт соответствует предписанию об опасных веществах, а также техническим комитетам союзов предпринимателей.

Эмульсия, изготовленная на основе EMULCUT A, обладает отличной биостабильностью. Применяемые сырьевые материалы не оказывают вредного воздействия на кожу, поэтому раздражения кожи не должны возникать.

Эмульсии EMULCUT A достигают с помощью биостабильности на протяжении длительного времени стабильности значения рН, т.е. антикоррозионная защита также не ослабевает.

Химически-физические характеристики:

Цвет		: коричневый
Плотность/20°C	DIN 51 757	: 1,020 г/см ³
Вязкость/40°C	DIN 51 562	: прим. 40 мм ² /сек
Содержание нитрита		: 0 % веса
Стабильность при хранении		: защищать от мороза и жары
Значение рН, 3%	DIN 51 369	: 9,20
Пенообразование, вода 8° dH		: незначительное
Остатки:		масляные, неклеякие, реэмульгируемые

Действительно только вместе с актуальным паспортом безопасности ЕС

Вышеприведенные данные соответствуют состоянию наших научных знаний в настоящий момент и не освобождают пользователя по причине множества возможных влияний при переработке и применении от собственных испытаний и опытов. Эти данные не представляют собой гарантию свойств продукта. Пользователь несет ответственность за соблюдение всех необходимых законодательных требований.