

## **DRAWLUB TD 50**

### **Масло для переработки металлов без снятия стружки**

**DRAWLUB TD 50** представляет собой не смешиваемое с водой высоковязкое масло, содержащее хлор и минеральные масла, предназначенное для обработки металла без снятия стружки.

Благодаря высокой смазывающей способности и высокой химической активности материала при обработке металлов без снятия стружки **DRAWLUB TD 50** отлично подходит для волочения, резки и штамповки выдавливанием трудно поддающихся обработке стали, меди и алюминия.

Особенно хорошие результаты достигаются при штамповке винтов, при чем даже при штамповке сложных форм удается получить отличные детали.

В состав **DRAWLUB TD 50** входят минеральные масла, не содержащие вредных веществ.

#### Физические характеристики:

Цвет:	4	ASTM
Плотность при 20°C (грамм/см <sup>3</sup> ):	1,26	DIN 51 757
Вязкость при 20°C (мм <sup>2</sup> /сек.):	4450	DIN 51 562
Вязкость при 40°C (мм <sup>2</sup> /сек.):	600	DIN 51 562
Точка возгорания (°C):	> 220	ISO 2 592
Число нейтрализации	0,5	DIN 51 558
Точка замерзания:	0	ISO 3 016

#### Применение и хранение:

**DRAWLUB TD 50** применяется и складировается как обычное минеральное масло без каких-либо особых предписаний. В связи с содержанием хлора не смешивать и не утилизировать остатки **DRAWLUB TD 50** с другими отработанными маслами.

Действительно только вместе с актуальным паспортом безопасности ЕС

Вышеприведенные данные соответствуют состоянию наших научных знаний в настоящий момент и не освобождают пользователя по причине множества возможных влияний при переработке и применении от собственных испытаний и опытов. Эти данные не представляют собой гарантию свойств продукта. Пользователь несет ответственность за соблюдение всех необходимых законодательных требований.