

DRAWLUB TDV 17/3

Масло для металлообработки

DRAWLUB TDV 17/3 не содержащее хлор, не смешиваемое с водой смазочно охлаждающее средство в основном для бесстружковой трансформации стали. Продукт содержит минеральное масло.

Операции штамповки, глубокой вытяжки различных видов стали и других прочных материалов осваиваются с **DRAWLUB TDV 17/3**. При помощи **DRAWLUB TDV 17/3**, например, глубоко вытягивают газовые баллоны для кемпингов или производят такие процессы, как штамповка и трансформация стали средней степени трудности.

DRAWLUB TDV 17/3 содержит минеральное масла, которые не являются опасными в соответствии с монографией-IARC 33.

DRAWLUB TDV 17/3 не содержит органические соединения хлора, PSB, PCT.

Физические данные:

Плотность при 20°C: 0,936 г/ см³

Вязкость при 40°C : 80 мм²/с

При 20° C: 202 мм²/с

Температура воспламенения: 196 ° C

Точка текучести: -13° C

Обращение и хранение:

DRAWLUB TDV 17/3 не должен подвергаться при хранении большим перепадам температур. Или, по крайней мере, перед использованием продукт должен быть перенесен в помещение с комнатной температурой.

Действительно только вместе с актуальным паспортом безопасности ЕС

Вышеприведенные данные соответствуют состоянию наших научных знаний в настоящий момент и не освобождают пользователя по причине множества возможных влияний при переработке и применении от собственных испытаний и опытов. Эти данные не представляют собой гарантию свойств продукта. Пользователь несет ответственность за соблюдение всех необходимых законодательных требований.